


## DIN EN 1092-1 PN 10

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10  
mit EPDM-O-Ring und hinterlegtem kunststoffbeschichtetem Stahlring  
optional mit verzinktem Stahlring oder Edelstahlring erhältlich  
langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen

PE100



## SDR 17



| Art. Nr. | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | D<br>[mm] | le1<br>[mm] | le3<br>[mm] | L<br>[mm] | K<br>[mm] | n  | ød<br>[mm] | M  | hC<br>[mm] | kg     |
|----------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|----|------------|----|------------|--------|
| 43009921 | 1000       | 1200       | 1230      | 400         | 225         | 895       | 1160      | 28 | 36         | 33 | 155        | 330,00 |

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen  
auf Anfrage

\* Für Gasleitungen mit glatter Dichtfläche oder  
NBR-Dichtung lieferbar

Lieferprogramm: SDR 17, PN 10: d 90 - 1.200 mm

SDR 11, PN 10: d 90 - 710 mm SDR 11, PN 16: d  
250 - 710 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49  
281 98 414 - 0